



MASAŽNA KAD JJSPA SERENO

Navodila za uporabo

SLO | HR | EN



Hvala, ker ste izbrali masažno kad. Za pravilno uporabo tega izdelka pred namestitvijo in uporabo natančno preberite ta priročnik. Navodila za uporabo shranite za prihodnjo uporabo.

Naša masažna kad z mehurčki ponuja celovit nabor funkcij, enostavno namestitvev in preprosto uporabo. Je odlična izbira za kopalniško opremo v različnih okoljih, kot so gospodinjstva in hoteli. Gre za individualizirano, visokokakovostno sanitarno in kopalno opremo, ki združuje funkcije vodne masaže in hidroterapije. Uporablja inteligentni nizkonapetostni tokokrog za upravljanje visokonapetostnega sistema, ki vključuje nadzor nivoja vode, zaščito pred preobremenitvijo in zaščito pred uhajanjem toka. Izdelek je skladen z varnostnimi CE-certifikati EU, zato je njegovo delovanje varno in zanesljivo.

Po eni strani spodnje šobe za zračne mehurčke temeljito odstranjujejo maščobo, olje in nečistoče s površine kože. Popolnoma sprostijo mišice različnih delov telesa, pomagajo odpravljati utrujenost, obnavljajo moč in osvežujejo telo. Prav tako lahko razširijo kapilare ter pospešijo krvni in limfni obtok.


Po drugi strani funkcija hidroterapije lajša bolečine v mišicah, prispeva k boljšemu spancu, pospešuje okrevanje po bolezni, vlaži lase in kožo, odstranjuje telesne vonjave, ugodno vpliva na dihalne poti, pomirja um in sprošča duha.

Pravilna uporaba izdelka lahko učinkovito upočasni proces staranja. Uporaba zdravil med masažo lahko povzroči različne učinke, zato se pred uporabo zdravil pri masaži posvetujte z zdravnikom.

Lastnosti izdelka

- Izdelek je izdelan iz uvoženih, okolju prijaznih akrilnih plošč z gladko površino, ki je enostavna za čiščenje.
- Razporeditev cevi je preprosta in omogoča enostavno namestitvev; vse vodovodne cevi so izdelane iz okolju prijaznega PVC-materiala, ki pomaga preprečevati nastanek neprijetnih vonjav in plesni.
- Napajalni priključek je opremljen z zaščitno napravo proti uhajanju toka, ki v primeru električnega puščanja samodejno prekine napajanje, s čimer zagotavlja varno uporabo izdelka.
- Izdelek je opremljen tudi s samodejnim drenažnim sistemom, ki lahko odvede nabrano vodo iz cevi in črpalke.
- Konstrukcija je izdelana iz čistega nerjavnega jekla in zasnovana za dolgotrajno uporabo.
- Naši izdelki pred dobavo prestanejo strog nadzor kakovosti in pregled. Kljub temu priporočamo, da preverite dejansko stanje kadi, da ugotovite morebitne poškodbe, nastale med ravnanjem in prevozom. Prav tako preverite, ali specifikacija, model, velikost in barva izdelka ustrezajo vašemu naročilu.

Opis funkcij




1. Večfunkcijska ročna prha
2. Dovod tople/hladne vode
3. Izbirni ventil za dovod vode
4. Slapni iztok
5. Šoba za mehurčke
6. Vzglavnik
7. Odtok
8. LED-lučka
9. Ročno kolesce odtoka
10. Stikalo za vklop mehurčkov
11. Akrilno ohišje kadi

Opis funkcij

1. Večfunkcijska ročna prha: Glava prhe, povezana z 2-metrsko gibljivo cevjo.
2. Dovod tople/hladne vode: Omogoča uravnavanje dovoda tople in hladne vode pri polnjenju kadi.
3. Izbirni ventil dovoda vode: Omogoča izbiro načina dovoda vode (prek izliva v kad ali whirlpool šob) med polnjenjem kadi.
4. Slapni iztok: Pri večjih kadeh, kot so družinske kadi, ima lahko prha ali šoba počasnejši pretok vode. Izbira slapnega izliva lahko pospeši polnjenje kadi.
5. Šobe za mehurčke: Z dna ustvarjajo drobne mehurčke in z vodnim tokom masirajo različne dele telesa.
6. Vzglavnik: Zagotavlja udobnejši položaj glave med ležanjem.
7. Odtok: Nabrana voda iz kadi skozi to odprtino odteka v odtočno cev in nato v kanalizacijo.
8. LED-luč: Barvne svetlobne spremembe izboljšajo vzdušje med kopanjem ter pomagajo pri telesni in duševni sprostitvi.
9. Ročni gumb odtoka: Z vrtenjem gumba vklopite ali izklopite odtok.
10. Stikalo za vklop mehurčkov: Ko je zračna cev v stikalu povezana z vodno črpalko, se lahko vodna črpalka zažene zaradi zračnega tlaka. Enkrat pritisnite za zagon in ponovno pritisnite za zaustavitev (pri uporabi digitalne nadzorne plošče).
11. Akrilno ohišje kadi: Glavni del kadi, izdelan iz akrila.

Namestitev in uporaba

1. Zaradi vaše varnosti pred uporabo in namestitvijo izdelka natančno preberite uporabniški priročnik. Napajalni vtič mora imeti ozemljitveni vodnik, ohišje motorja in kovinsko ogrodje pa morata biti pravilno ozemljena.
2. Pri polnjenju kadi z vodo za pravilno nastavitve temperature vode najprej odprite ventil za hladno vodo.
3. Če na kadi opazite manjše praske, jih spolirajte z vodoodpornim brusnim papirjem št. 1500–2000, nato pa uporabite mehko bombažno krpo in zobno pasto, da površina postane čista in sijoča.
4. Če kadi dalj časa ne uporabljate, izključite napajanje in jo ustrezno očistite, da preprečite nastanek nečistoč na površini kadi, PVC-ceveh in izlivu kadi.
5. Kad je opremljena z zaščito pred pomanjkanjem vode. Masažno funkcijo je mogoče aktivirati samo, ko nivo vode



Namestitev in uporaba

6. Pri uporabi kadi ne blokirajte sesalne odprtine.
7. Zaradi varnosti morajo biti otroci pri uporabi kadi vedno v spremstvu staršev ali odraslih oseb. Prav tako nihče ne sme uporabljati kadi pod vplivom alkohola.
8. Pri namestitvi kadi ne prerežite notranjih vodnikov in ne spreminjajte notranjega električnega vezja, sicer podjetje ne prevzema odgovornosti za morebitni električni udar ali nesrečo, ki bi lahko nastala zaradi tega.
9. Med namestitvijo mora biti površina kadi zaščitena, da se preprečijo udarci težkih predmetov ali madeži zaradi umazanije.
10. Odočna cev mora biti vstavljena v odtok najmanj 150 mm globoko. Odvodnjavanje mora biti ustrezno izvedeno, da se zagotovi nemoten odtok vode in izpolnijo zahteve največje odočne zmogljivosti.
11. Jedra ventilov za dovod hladne in tople vode so izdelana iz napredne keramike. V dovodno cev je treba namestiti vodni filter, da se zagotovi dolga življenjska doba ventilskega jedra.
12. Razporeditev cevi znotraj kadi je skrbno načrtovana in pred dobavo strogo preizkušena. Zato se napeljava cevi med namestitvijo ne sme spreminjati, da se preprečijo poškodbe kadi ter cevnih priključkov.
13. Kad čistite z blagimi in nevtralnimi čistili, ne pa z močno kislimi detergenti, da preprečite poškodbe površine.
14. Električni deli kadi ne smejo biti izpostavljeni dežju ali namočeni v vodi, saj lahko to povzroči električni udar ali poškodbe.
15. Če se sproži zaščitno stikalo proti uhajanju toka in indikator napajanja ne deluje, pritisnite rdeči gumb za ponastavitev na zaščitnem stikalu, da ponovno vzpostavite napajanje. (Sivi gumb je testni gumb.)

Namestitev in uporaba



Zaradi vaše varnosti se v primeru trajnih težav med uporabo kadi obrnite na lokalnega prodajalca. Naprave ne razstavlajte in je ne popravljajte sami.

Navodila za namestitev


Vsi deli tega izdelka so standardni univerzalni deli. Izdelek namestite v skladu z njegovimi tehničnimi parametri in po naslednjih korakih:

- Določite mesto, kjer bo masažna kad nameščena.
- Preverite položaj električne vtičnice, dovoda tople/hladne vode in odtočne cevi.
- Preverite ravnost površine, na katero bo kad nameščena.
- Priključite odtočno cev.
- Priključite napajanje.
- Preverite in očistite kad.
- Napolnite kad z vodo in izvedite preizkus delovanja.


Navodila za namestitev

1. Priprava na namestitev

Orodje za namestitev: vodna tehcnica, merilni trak, križni izvijač, ključ, svinčnik, nož, pištola za silikon, klešče; kot je prikazano na spodnji sliki.




Izmerite dimenzije za napajanje kadi, odtok vode in dovod vode. Nato namestite električno vtičnico, cev za dovod tople/hladne vode in odtočno cev v skladu s predvidenimi položaji za namestitev. Električna vtičnica mora biti nameščena z vodotesnim pokrovom, da se prepreči zatekanje vode. Dovod vode in električno napajanje sta lahko urejena na različne načine. Prosimo, glejte spodnjo sliko.




2. Izravnava kadi

(voda na dnu kadi ne more popolnoma odteči, če kad ni pravilno izravnana). Kad postavite na mesto namestitve. Če tla niso ravna, uporabite vodno tehnico (kot je prikazano na sliki 6) in nastavite nogice kadi tako, da bo kad v popolnoma ravnem položaju, nato pa privijte vijake za nastavitve nogic (kot je prikazano na sliki 1).

Navodila za namestitev



Slika 1



Slika 2



Slika 3




Slika 4

3. Priključitev odtočne cevi

Odtočna cev na spodnjem delu kadi je PVC-cev s priključkom 1,5". Cev se lahko upogne pod poljubnim kotom. Pri priključitvi jo neposredno vstavite v talni odtok. Globina vstavitve ne sme biti manjša od 150 mm (kot je prikazano na sliki 2). Cevi ne prepogibajte, da ne ovirate odtekanja vode.

4. Priključitev napajanja

Vtič neposredno priključite v električno vtičnico (kot je prikazano na sliki 4). Za rumeno-zeleni ozemljitveni vodnik na zadnji strani kadi izvrtajte odprtino v tleh ob steni in ozemljitveni vodnik pritrdite v tla (kot je prikazano na sliki 5)



Slika 5

Navodila za namestitev

5. Namestitev dodatne opreme


Priključite večfunkcijsko ročno prho (kot je prikazano na sliki 6).

6. Končni pregled


Po izvedbi zgornjih korakov preverite vsak spoj cevi, da se prepričate, da je dobro zatesnjen. Odstranite vso umazanijo iz notranjosti kadi, nato odprite odtok in ga sperite z vodo, da preprečite, da bi umazanija prišla v črpalko ter zamašila cevi ali whirlpool šobe.

7. Napolnite kad z vodo in preizkusite delovanje

Prepričajte se, da je iz kadi odstranjena vsa umazanija, zaprite odtok in napolnite kad z vodo, da preverite morebitno puščanje. Ko je nivo vode višji od tipala nivoja, zaženite vse funkcije in preverite njihovo pravilno delovanje (če je zračni dovod pravilno nameščen, ne prihaja do neobičajnega hrupa). Po potrditvi, da vse funkcije delujejo normalno, potisnite kad do stene in stik med kadjo ter steno zatesnite s steklenim lepilom (kot je prikazano na sliki 7), da preprečite, da bi voda s površine kadi pronicala v notranjost kadi in poškodovala električne dele



Slika 6



Slika 7

Navodila za uporabo

- Pri uporabi kadi najprej zavrtite odtočni in prelivni ventil, da zaprete odtočno odprtino kadi. Nato odprite ventil za dovod hladne/tople vode in nastavite želeno temperaturo. Zatem obrnite preklopni ventil ter po želji izberite polnjenje kadi preko izliva v kad ali večfunkcijske ročne prhe.



Stikalo za vklop mehurčkov




Ročni gumb odtoka

- Med polnjenjem kadi z vodo lahko ventil za dovod hladne/tople vode zaprete, ko voda doseže približno 30 cm pod zgornjim delom šob za mehurčke.
- Za uporabo funkcije mehurčkov pritisnite stikalo za vklop mehurčkov, nato se bo delovanje mehurčkov začelo.



Izbirni ventil
dovoda vode

Dovod tople/
hladne vode



Šoba za mehurčke


Za izpust vode iz kadi in cevi zavrtite ročno kolesce, nato bo odtok začel delovati.

Tehnični parametri

Standardni električni parametri	
Nazivna napetost	AC 220~240V/60 Hz
Zračna črpalka	0,7 kW
LED RGB razsvetljava	Da
Dodatne naprave	
Nazivna skupna moč	kW

Standardni parametri dovoda vode	
Nazivni tlak vode	0.8~1.0 MPa
Nazivni pretok vode	8-10 L/Min
Velikost dovodne cevi	1/2"
Velikost odtočne cevi	1.5"
Prostornina vode	56 - 205 L

Shematski prikaz vodovodne napeljave masažne kadi



Odpravljanje težav

Za boljše delovanje izdelka je potrebno pravilno vzdrževanje in pravilna uporaba. Nepravilna uporaba in ravnanje lahko povzročita okvaro izdelka. V primeru napak glejte spodnjo tabelo. Če težava ostane, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servis.

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Prekomerno tresenje ali hrup masažne kadi	Podstavek kadi ni pravilno poravnana s tlemi, nastavitveni vijak na nogici pa je ohlapen	Poravnajte kado s tlemi in privijte vijak na nogici
	Pritrdilni vijaki zračne črpalke so ohlapni; ni protivibracijskega lepila	Privijte pritrdilne vijake; nanosite oziroma zamenjajte protivibracijsko lepilo
	Ležaj motorja je okvarjen	Zamenjajte motor.

Hvala što ste odabrali masažnu kadu. Za pravilnu upotrebu ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije instalacije i korištenja. Molimo sačuvajte ove upute za buduću upotrebu.

Naša masažna kada s mjehurićima ima potpune funkcije, jednostavnu instalaciju i lako rukovanje. Idealan je izbor za kupaonsku opremu u različitim okruženjima kao što su kućanstva i hoteli. Riječ je o individualiziranom, visokokvalitetnom sanitarnom i kupaonskom proizvodu koji integrira funkcije vodene masaže i hidroterapije. Koristi inteligentni niskonaponski sustav za upravljanje visokonaponskim krugom, koji uključuje kontrolu razine vode, zaštitu od preopterećenja i zaštitu od curenja struje. Ovaj proizvod posjeduje EU CE sigurnosne certifikate, što osigurava sigurnu i pouzdanu upotrebu.

S jedne strane, donje mlaznice za mjehuriće potpuno uklanjaju masnoću, ulje i nečistoće s površine kože. U potpunosti opuštaju mišiće različitih dijelova tijela, pomažu u uklanjanju umora, vraćaju snagu i osvježavaju tijelo. Također mogu proširiti kapilare i ubrzati cirkulaciju krvi i limfe.

S druge strane, funkcija hidroterapije ublažava bolove u mišićima, poboljšava san, ubrzava oporavak od bolesti, hidratizira kosu i kožu, uklanja neugodne mirise, regulira dišne puteve, smiruje um i opušta tijelo.


Pravilna upotreba proizvoda može učinkovito usporiti proces starenja. Korištenje lijekova tijekom masaže može imati različite učinke, stoga se prije njihove upotrebe posavjetujte s liječnikom.

Značajke proizvoda

- Proizvod je izrađen od uvoznih, ekološki prihvatljivih akrilnih ploča s glatkom površinom koja se lako čisti.
- Raspored cijevi je jednostavan i omogućuje laku instalaciju; sve vodovodne cijevi izrađene su od ekološki prihvatljivog PVC-a te sprječavaju nastanak neugodnih mirisa i plijesni.
- Utikač za napajanje opremljen je zaštitnim prekidačem protiv curenja struje, koji automatski prekida napajanje u slučaju električnog curenja, čime se osigurava sigurna upotreba proizvoda.
- Proizvod je također opremljen automatskim sustavom odvodnje koji omogućuje odvod nakupljene vode iz cijevi i pumpe.
- Nosiva konstrukcija izrađena je od čistog nehrđajućeg čelika i dizajnirana za dugotrajnu upotrebu.

Naši proizvodi prolaze strogu kontrolu kvalitete i inspekciju prije isporuke. Ipak, preporučuje se provjeriti fizičko stanje kade zbog mogućih oštećenja nastalih tijekom rukovanja i transporta. Također provjerite odgovaraju li specifikacije, model, veličina i boja proizvoda vašoj narudžbi.

Opis funkcija




1. Višenamjenska ručna tuš ručka
2. Dovod tople/hladne vode
3. Ventil za odabir dovoda vode
4. Slapni izljev
5. Mlaznica za mjehuriće
6. Jastuk
7. Odvod
8. LED svjetlo
9. Ručni kotačić odvoda
10. Tipka za pokretanje mjehurića
11. Akrilno tijelo kade

Opis funkcija

1. Višenamjenska ručna tuš ručka: Tuš glava povezana s fleksibilnim crijevom dužine 2 metra.
2. Dovod tople/hladne vode: Omogućuje regulaciju dovoda tople i hladne vode prilikom punjenja kade.
3. Ventil za odabir dovoda vode: Omogućuje odabir funkcije dovoda vode (preko izljevica u kadu ili whirlpool mlaznica) tijekom punjenja kade.
4. Slapni izljev: Kod većih kada, poput obiteljskih, tuš ili mlaznica mogu imati sporiji protok vode. Odabirom slapnog izljevica može se ubrzati punjenje kade.
5. Mlaznice za mjehuriće: Iz dna stvaraju fine mjehuriće i vodom masiraju različite dijelove tijela.
6. Jastuk: Omogućuje udobniji položaj glave tijekom ležanja.
7. Odvod: Nakupljena voda iz kade kroz ovaj otvor odlazi u odvodnu cijev, a zatim u kanalizaciju.
8. LED svjetlo: Promjene boja osvjetljenja poboljšavaju atmosferu kupanja te omogućuju opuštanje tijela i uma.
9. Ručni kotačić odvoda: Okretanjem kotačića uključujete ili isključujete odvod.
10. Tipka za pokretanje mjehurića: Jedna zračna cijev u prekidaču povezana je s pumpom, koja se može pokrenuti pomoću tlaka zraka. Pritisnite jednom za pokretanje, a ponovno za zaustavljanje (kod digitalnog upravljačkog panela).
11. Akrilno tijelo kade: Glavni dio kade izrađen od akrila.

Instalacija i upotreba

1. Radi vaše sigurnosti pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije korištenja i instalacije proizvoda. Utikač mora imati uzemljenje, a kućište motora i metalna konstrukcija moraju biti pravilno uzemljeni.
2. Prilikom punjenja kade vodom, za pravilno podešavanje temperature prvo otvorite ventil za hladnu vodu.
3. Ako se na kadi pojave manje ogrebotine, izbrusite ih voodootpornim brusnim papirom granulacije 1500–2000, a zatim očistite mekom pamučnom krpom i pastom za zube kako bi površina bila čista i sjajna.
4. Ako se kada ne koristi duže vrijeme, isključite napajanje i pravilno je očistite kako biste spriječili nakupljanje nečistoća na površini kade, PVC cijevima i izlijevu.
5. Kada je opremljena zaštitom od nedostatka vode. Funkcija masaže može se aktivirati samo kada razina vode prelazi gornji dio mlaznica za mjehuriće za 40 mm.



Instalacija i upotreba

6. Tijekom korištenja kade nemojte blokirati usisni otvor.
7. Radi sigurnosti, djeca moraju biti u pratnji roditelja ili odraslih osoba prilikom korištenja kade. Također, zabranjena je upotreba kade pod utjecajem alkohola.
8. Tijekom instalacije nemojte rezati unutarnje vodiče niti mijenjati električni sklop, jer u suprotnom proizvođač ne snosi odgovornost za moguće kvarove ili električni udar.
9. Tijekom instalacije površina kade mora biti zaštićena kako bi se spriječila oštećenja od udaraca te nastanak mrlja.
10. Odvodna cijev mora biti umetnuta u odvod najmanje 150 mm. Sustav odvodnje mora biti pravilno izveden kako bi se osigurao nesmetan protok vode i maksimalni kapacitet odvodnje.
11. Jezgre ventila za dovod tople i hladne vode izrađene su od napredne keramike. Preporučuje se ugradnja filtera u dovodnu cijev kako bi se produžio vijek trajanja ventila.
12. Raspored cijevi unutar kade pažljivo je projektiran i strogo testiran prije isporuke. Stoga se tijekom instalacije ne smije mijenjati kako bi se spriječila oštećenja kade i cijevnih priključaka.
13. Kadu čistite blagim i neutralnim sredstvima za čišćenje, a ne jakim kiselim deterdžentima, kako biste spriječili oštećenje površine.
14. Električni dijelovi kade ne smiju biti izloženi kiši niti potopljeni u vodi, jer to može uzrokovati električni udar ili oštećenja.
15. Ako se aktivira zaštitni prekidač protiv curenja struje i indikator napajanja ne radi, pritisnite crveni gumb za resetiranje na zaštitnom prekidaču kako biste ponovno uspostavili napajanje. (Sivi gumb služi za testiranje)

Instalacija i upotreba



Radi vaše sigurnosti, obratite se lokalnom prodavatelju ako se tijekom upotrebe kade pojavi problem. Nemojte samostalno rastavljati niti popravljati uređaj.

Upute za instalaciju


Svi dijelovi ovog proizvoda su standardni univerzalni dijelovi. Instalaciju izvršite prema tehničkim parametrima proizvoda i slijedeći ove korake:

- Odredite mjesto gdje će masažna kada biti postavljena
- Provjerite položaj električne utičnice, dovoda tople/hladne vode i odvodne cijevi
- Provjerite ravninu površine na koju će kada biti postavljena
- Spojite odvodnu cijev
- Spojite napajanje
- Provjerite i očistite
- Napunite vodom i testirajte rad


Upute za instalaciju

1. Priprema za instalaciju

Alat za instalaciju: libela (vodna vaga), mjerni metar, križni odvijač, ključ, olovka, nož, pištolj za silikon, kliješta; kao što je prikazano na slici.



Izmjerite dimenzije za napajanje kade, odvod vode i dovod vode. Zatim postavite električnu utičnicu, dovod tople/hladne vode i odvodnu cijev prema unaprijed određenim pozicijama za instalaciju. Električna utičnica mora imati vodootporni poklopac kako bi se spriječio prodor vode. Dovod vode i napajanje mogu biti izvedeni na različite načine. Pogledajte donju sliku.




2. Podešavanje ravnine kade


(voda na dnu kade ne može se potpuno ispustiti ako kada nije pravilno nivelirana)

Postavite kadu na mjesto instalacije. Ako pod nije ravan, koristite libelu (kao što je prikazano na slici 6) i podesite nogice kade kako bi bila u potpuno ravnom položaju, zatim zategnite vijke za podešavanje nogica (kao što je prikazano na slici 1).

Upute za instalaciju



Slika 1



Slika 2



Slika 3




Slika 4

3. Spajanje odvodne cijevi

Odvodna cijev na dnu kade je PVC cijev promjera 1,5". Može se savijati pod različitim kutovima. Tijekom spajanja, umetnite je izravno u podni odvod. Dubina umetanja ne smije biti manja od 150 mm (kao što je prikazano na slici 2). Nemojte savijati cijev kako biste izbjegli blokiranje odvodnje.

4. Spajanje napajanja

Umetnite utikač izravno u električnu utičnicu (kao što je prikazano na slici 4). Za žuto-zelenu žicu za uzemljenje na stražnjoj strani kade, izbušite rupu u podu uz zid i pričvrstite uzemljenje u tlo (kao što je prikazano na slici 5).



Slika 5

Upute za instalaciju

5. Ugradnja dodatne opreme


Povežite višenamjensku ručnu tuš ručku (kao što je prikazano na slici 6).

6. Završna provjera


Nakon dovršetka prethodnih koraka provjerite svaki spoj cijevi kako biste se uvjerali da je dobro zabrtvljen. Uklonite svu nečistoću iz unutrašnjosti kade, zatim otvorite odvod i isperite ga vodom kako biste spriječili ulazak nečistoća u pumpu te začepljenje cijevi ili whirlpool mlaznica.

7. Punjenje kade vodom i testiranje

Provjerite da je sva nečistoća uklonjena iz kade, zatvorite odvod i napunite kadu vodom kako biste provjerali eventualno curenje. Kada razina vode prijeđe razinu senzora, uključite sve funkcije i provjerite rade li normalno (ako je zračni dovod pravilno instaliran, neće biti neuobičajenih zvukova). Ako se pojavi problem, obratite se prodavatelju. Nakon što potvrdite da sve funkcije rade ispravno, pomaknite kadu uz zid i zabrtvite spoj između kade i zida silikonskim brtvilom (kao što je prikazano na slici 7) kako biste spriječili prodor vode s površine kade u unutrašnjost i oštećenje električnih dijelova.



Slika 6



Slika 7

Upute za upotrebu

- Prilikom korištenja kade najprije okrenite odvodni i preljevni ventil kako biste zatvorili odvodni otvor. Zatim otvorite ventil za dovod tople/hladne vode i podesite željenu temperaturu. Nakon toga okrenite preklopni ventil i odaberite želite li puniti kadu putem izljevaja ili višenamjenske ručne tuš ručke.



Prekidač za uključivanje mjehurića



Ručni kotačić odvoda

- Tijekom punjenja kade vodom, ventil za dovod tople/hladne vode može se zatvoriti kada razina vode dosegne približno 30 cm ispod gornjeg dijela mlaznica za mjehuriće.
- Za korištenje funkcije mjehurića pritisnite tipku za pokretanje mjehurića, nakon čega će se funkcija aktivirati.



Ventil za odabir dovoda vode

Dovod tople/hladne vode



Mlaznica za mjehuriće


- Za ispuštanje vode iz kade i cijevi okrenite ručni kotačić, nakon čega će odvod početi raditi.

Tehnički parametri

Standardni električni parametri		
Nazivni napon	AC 220~240V/60 Hz	
Zračna pumpa	0,7 kW	
LED RGB rasvjeta	Da	
Dodatna oprema		
Nazivna ukupna snaga	kW	

Standardni parametri dovoda vode	
Nazivni tlak vode	0.8~1.0 MPa
Nazivni protok vode	8-10 L/Min
Veličina dovodne cijevi	1/2"
Veličina odtočne cijevi	1.5"
Kapacitet vode	56 - 205 L

Shematski prikaz vodenog sustava masažne kade



Rješavanje problema

Za bolji rad proizvoda potrebno je pravilno održavanje i upotreba. Nepravilna upotreba i rukovanje mogu uzrokovati kvar proizvoda. U slučaju problema pogledajte donju tablicu. Ako problem i dalje postoji, obratite se prodavatelju ili ovlaštenom servisu.

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Pretjerano podrhtavanje ili buka masažne kade	Kada nije pravilno poravnana s podom; vijak na nožici je labav	Poravnajte kadu s podom i zategnite vijak na nožici
	Vijci zračne pumpe su labavi; nema antivibracijskog ljepila	Zategnite vijke; nanosite ili zamijenite antivibracijsko ljepilo
	Ležaj motora je neispravan	Zamijenite motor

Thank you for choosing bathtub! For proper use of this product, please read carefully the manual before installation and operation. Please keep this Instructions Manual for future reference.

Our bubble bathtub features complete functions, convenient installation and easy operation. It is the first choice for bath amenities in different establishments such as households and hotels. It is an individualized high-grade sanitary and bath facility integrating water jet massage and water therapy functions. It adopts an intelligent low-voltage circuit to control the high-voltage circuit system, which includes water level control, overload protection and leakage protection functions. This product has been qualified by EU CE safety certifications, so it is absolutely safe and reliable in operation.

On one hand, the bottom bubble nozzles completely removes grease, oil, and dirt from the surface of the skin. It fully relaxes the muscles in different parts of the body to eliminate fatigue, restore strength, and refresh vigor. It can also expand capillary vessels, and accelerate blood and lymph circulation

On the other hand, the water therapy function provides muscle ache relief, facilitates better sleep, expedites recovery from illness, moisturizes the hair and skin, removes body odor, regulates the respiratory tract, calms the mind and soothes the spirit.


Proper use of the product will effectively delay the aging process. The use of medicine in the massage may have different effects, so please consult with your doctor before using medicine for the massage

Product Features

- The product is made of imported environmental friendly acrylic boards with smooth finish that are easy to clean.
- Pipe arrangement is simple and easy to install; all water pipes are made of environmental friendly PVC pipes and can prevent deodorization and mildew.
- The power plug is equipped with a leakage circuit breaker protection device which can cut off the power automatically if there is an electric leakage, thus making the product safe to use.
- It is also equipped with an automatic drainage system, which can drain off the accumulated water in the pipe and pump.
- The bracket is made of pure stainless steel, designed to last for long time usage.

Our products go through strict quality control and inspection before delivery. However, it is still best to inspect the physical state of the tub that may have incurred damages during handling and transport. Please also check the specification, model, size and color of the product if it conforms to your order.

Introduction of Functions




1. Multi Spray Hand Shower
2. Hot/Cold water inlet water
3. Water inlet selection valve
4. Waterfall
5. Bubble nozzle
6. Pillow
7. Drain
8. LED Lamp
9. Drain handwheel
10. Bubble start switch
11. Acrylic tub body

Introduction of Functions

1. Multi Spray Hand Shower: A shower head connected to a 2-meter flexible hose.
2. Hot/Cold water inlet water: To regulate hot/cold water supply when filling water into bathtub
3. Water inlet selection valve: To select a water supply function (through tub filler or whirlpool jets) when filling the bathtub with water.
4. Waterfall: When using larger bathtubs such as family bathtubs, the showerhead or nozzle may have slower water output. Choosing the waterfall water output method can accelerate the water filling speed.
5. Bubble Nozzles: Raise ultra-fine bubbles from the bottom and massage various parts of the body with water flow
6. Pillow: Make the user's head more comfortable when lying down
7. Drain: The accumulated water in the bathtub flows into the drainage pipe through this hole, and then enters the sewer.
8. LED Lamp: Colorful lighting changes to enhance the bathing atmosphere, allowing people to relax both physically and mentally.
9. Drain handwheel: Rotate the handwheel switch to turn on or off the drain.
10. Bubble start switch: Only one air pipe in the switch is connected to water pump, and water pump can be started by air pressure. Press once to start and press again to stop (or using digital control panel).
11. Acrylic tub body: Main body of bathtub, made of acrylic.

Installation and Operation

1. For your safety, please read the User Manual carefully before using and installing the product. The power plug must have an earth wire, and the motor shell and metal rack must be properly grounded.
2. When filling the bathtub with water, and to properly regulate the water temperature, please turn on the cold water valve first.
3. If any light scratch is found on the bathtub, please mill it with No.1500-2000 waterproof sand paper, then use soft cotton and toothpaste to make it clean and shiny.
4. When the bathtub is not used for a long period of time, please cut off the power and clean it properly to prevent dirt formation on the surface of the bathtub, PVC pipes and tub filler.
5. The bathtub is provided with a water shortage protection function. Massage function can only be activated when the water level exceeds the top of the Bubble jets by 40 mm.



Installation and Operation

6. When using the bathtub, do not block the suction
7. To ensure safety, children must be accompanied by their parents or adults when using the bathtub. Also, no one is allowed to use the bathtub under the influence of alcohol.
8. When installing the bathtub, do not cut off internal wires or change the interior circuit; otherwise, the company shall not be responsible for any electrical failure or electric shock accident which may result from there.
9. During installation, the bathtub's surface must be covered for protection to prevent any impact from heavy objects or stain from dirt.
10. The drain pipe shall be inserted into the drainage way at least 150 mm. The drainage way shall be properly designed to ensure smooth drainage and to meet the requirement of maximum discharge capacity.
11. Cold/Hot water inlet valve cores are all made of advanced ceramic. A water filter should be installed in the inlet pipe to ensure the valve core's service life.
12. Arrangement of the pipes within the bathtub is well-designed and strictly tested prior to delivery. Thus, the arrangement of the pipes should not be altered during installation to prevent damage to the bathtub and pipe fittings.
13. Clean the bathtub with mild and neutral cleansers rather than highly acidic detergents to prevent surface damage.
14. Electric parts of the bathtub must not be exposed to rain or soaked in water which may cause electric shock or damage.
15. If the leakage protection switch trips and the power indication does not work, press the red reset key in the leakage protection switch to resume the power supply. (the grey key is a test key)

Installation and operation



Leakage protection switch

For your safety, contact your local seller if any problem persists during bathtub use. Do not detach and repair.

Installation Instructions


All parts of this product are standard general parts. Install the product with reference to the technical parameters of the product, following these steps:

- a. Determine the area where the whirlpool will be installed
- b. Check the location electric outlet, cold/hot water intake pipe, and drain pipe
- c. Check the level of the surface where the bathtub will be installed
- d. Connect drain pipe
- e. Connect power supply
- f. Check and clean up
- g. Fill water to test


Installation Instructions

1. Installation preparation

Tools for installation: level bar, measuring tape (tape ruler), Phillip screwdriver, wrench, pencil, knife, glass cement gun, pinchers; as shown in the diagram below:



Measure the dimensions of the bathtub power supply, water outlet and water inlet. Next, install the electrical outlet, cold/hot water intake pipe and drain pipe according to the predetermined installation positions. The power socket must install with waterproof cover to prevent water logging. Water route and power supply can be arranged in various ways. Please refer to the image below:



2. Adjust the bathtub levelness (the water at the bottom of the bathtub cannot be completely drained if the bathtub is not well-leveled). Put the bathtub in the installation position. In case of uneven ground, measure with a level bar (as shown in Figure 6), adjust the bathtub feet to keep the bathtub in a level position, then tighten the foot-adjusting screws (as shown in Figure 1).

Installation Instructions




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

3. Connect to the drain pipe

The drain pipe located at the bottom of the bathtub is a 1.5" throat PVC pipe; it can be bent at any angle. During connection, directly insert it into the drainage outlet on the ground. The inserted depth should not be less than 150 mm (as shown in Figure 2). Do not bend the pipe to avoid blocking water drainage.

4. Connect the power supply

Directly insert the plug into the outlet (as shown in Figure 4). For the yellow-green earth wire at the back side of the bathtub, drill a hole at the ground near the wall, and nail the earth wire on the ground (as shown in Figure 5).




Fig. 5

Installation Instructions

5. Fit accessories

Connect multi-spray hand shower (as shown in Figure 6).

6. Final check

After completing the above steps, check each pipe joint to see if it is well-sealed. Remove any dirt inside the bathtub, then open the drainer and clean it with water to prevent any dirt from being sucked into the pump and blocking the pipe or whirlpool jets.

7. Fill the bathtub with water and test

Ensure all dirt in the bathtub is removed, close the drainer, and fill the bathtub with water to check for any water leakage. When the water level is higher than the level detector, start all functions and check if they normally work (if there is any problem, don't hesitate to contact your local dealer). After ensuring that all functions are normal, push the bathtub to the wall and seal the seam between the bathtub and the wall with glass glue (as shown in Figure 7) to prevent water on the bathtub surface from leaking into the bathtub and damaging the electric parts.




Fig. 6




Fig. 7

Guide for Use

- When using the bathtub, first turn the waste and overflow valve to close the bathtub drain hole; then turn on the cold/hot water inlet valve and regulate to desired temperature; then turn the diverter valve for your choice whether filling the tub with water using the tub filler or Multi Spray Hand Shower.



Bubble start switch




Drain handwheel

- While bathtub is being filled with water, the cold/hot water inlet valve can be turned off when the water reaches about 30 cm near the top of the Bubble jet.
- To use the bubble function: press the bubble switch push button, then bubble will start.



Water inlet selection valve Hot/Cold water inlet water



Bubble nozzle


- To drain water from the tub and water pipes, turn the handwheel, and then the drain will work;

Technical Parameters

Standard Electric Parameters	
Rated voltage	AC 220~240V/60 Hz
Air pump	0.7 kW
LED RGB Light	Yes
Optional devices	
Rated gross power	kW

Standard Water Supply Parameters	
Rated water pressure	0.8~1.0 MPa
Rated water flow	8-10 L/Min
Water inlet pipe size	1/2"
Drain water pipe size	1.5"
Water Capacity	56 - 205 L

Water Route Schematic Diagram of Bubble Massage Tub



Troubleshooting

For better performance of the product, it must be maintained and operated correctly. Improper use and operation may make the product defective. In case of defects, please refer to the table below. If the problem persists, please contact the dealer or the authorized repairing unit.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Excessive shaking or noise by the Bubble bathtub	Bathtub support is not leveled to the ground; and foot screw is loose	Level the bathtub to the ground, and tighten the foot screw
	Air pump fixation screws are loose; no anti-shaking glue	Tighten the fixation screws; replace the anti-shaking glue
	Motor bearing is wrong	Replace the motor